


Datenblätter Intelliport Sprechanlagen

Aussengeräte

Datenblatt



2,0 MP Mini-Hinterbau-Kamera für IP mit Nadelöhrobjektiv



Vorderansicht



Rückansicht

Beschreibung

- ▶ **Mini-Hinterbau-Kamera** mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit
- ▶ Wide Dynamik Range (WDR) mit hervorragender Low Light Empfindlichkeit
- ▶ Schutz gegen Beschädigung durch Abdeckung mit Spezialglas
- ▶ 2,0-Megapixel Full HD Netzwerk-Kamera mit Netzwerkanschluss

Bezeichnung	KIC-3
Produktversion	2016
Montageart	Hinterbau
Artikelnummer	511.21.00

Produktspezifikation

Bildsensor	1/3" 3MP CMOS Sensor
Linse	3,7 mm
Empfindlichkeit	0,05 Lux / f1,2
Videokompression	H.264, MJPEG
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 592, 800 x 480, 640 x 480
Bildrate	1 bis 30 fps
Video Streaming	Dual Stream
Protokoll	RTSP / FTP / SFTP / DHCP / DDNS
Sicherheit	Multi-Level-Zugriffskontrolle mit Passwortschutz
Vernetzung	RJ45 10M/100Mbps
Interface	RJ45, DC12V Jack
Stromversorgung	DC 12 V
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Größe (B x H x T)	70 x 60 x 45 mm (inkl. Objektiv)

Technische Änderungen vorbehalten

©lich Lippert GmbH & Co KG | Christian-Haackel-Str. 12, D-12369 Berlin | T +49 30-73730-0 | F +49 30-73730-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIC-3 Intelliport Hinterbau-Farbkamera

KIT-1 Intelliport Digitale Türstation mit Touch-Panel



Beschreibung

- ▶ Digitale Türstation mit 6,4 Zoll Touch Display für das System Intelliport
- ▶ Telefonbuch für bis zu 2000 Teilnehmer mit Suchfunktion über Alphabet oder Verzeichnisse
- ▶ Individuelle Gestaltung der Bedienoberfläche (optional) mit komfortabler Nutzerführung
- ▶ Parametrierung über das Netzwerk per FTP und Excel
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich unter Verwendung des SIP-Protokolls
- ▶ Rufweiterleitung innerhalb der Telefonanlage und zu externen Zielen möglich, Mehrfach-Ziele unterstützt
- ▶ Kombination mit Netzwerkkamera KIC-1 mit separatem Netzwerkkabel
- ▶ Verwendung externer Kamera: möglich

Produktspezifikation

Produkt	Digitale Türstation mit berührungsempfindlicher Oberfläche
Typ	KIT-1
Artikelnummer	515.13.00
Produktversion	2.012
Montageart	Hinterbau
Gehäuse	Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Bronze

Abmessungen: Bildfläche: B x H 90 x 132 (mm)

Besonderheiten Große Helligkeit von 800 cd für die Nutzung im Tageslicht

Parametrierung Via Netzwerk

Spannungsversorgung PoE und 24 VDC

Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C


Technische Änderungen vorbehalten

© Ulrich Lippert GmbH & Co KG | Christian-Beckler-Str. 12, D-12349 Berlin | T +49 30-75760-0 | F +49 30-75760-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIT-1 Intelliport Hinterbau-Touchpanel für digitale Türstation

Innenstationen

KIV-1 Intelliport Video-Innensprechstelle



Beschreibung

- ▶ Video-Freispredstelle netzwerkfähig mit PoE-Versorgung für das System Intelliport
- ▶ berührungsempfindliches TFT-Display 7 Zoll = 17,8cm Diagonale
- ▶ intuitive Bedienung der umfangreichen Funktionen
- ▶ Parametrierung über Web-Interface
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich

Produktspezifikation

Produkt	IP-Video-Freispredstelle
Typ	KIC-1
Artikelnummer	513.10.21 (Edelstahl-Front)
Produktversion	2012
Montageart	Unterputz, Hohlwand, Aufputz, Tischgerät, Pulteinbau
Gehäuse	Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Alu eloxiert in verschiedenen Farben, auf Wunsch lackiert in RAL-Farben
Abmessungen:	Front: B x H 225 x 155 (mm) Einbautiefe 36 mm
Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Lautstärke für Klingelton, Hören und Sprechen, 17 Sprachen vorinstalliert
Besonderheiten	Große Schrift und Umschaltung auf Linkshandbedienung möglich
Parametrierung	Web-Interface
Leistungsaufnahme	<2 Watt im Standby, max. 6 Watt
Spannungsversorgung	PoE oder 12 VDC
Funktionen	Sprechen, Türöffnen, Etagenruf mit Rufunterscheidung mit je 5 Tönen für Haus- und Etagenruf frei wählbar, Upload eigener Klingeltöne möglich, Portamat-Funktion, Push-To-Talk bei erhöhtem Lärmpegel im Außenbereich, Rufanschaltrelais integriert, potentialfreie Taste, weitere Sonderfunktionen nutzbar
Sonderfunktionen	direktes Anzeigen des Kamerabildes Zusätzliche Schaltfunktionen, Internes Sprechen
Schaltkapazität	max. 2 x 36 VDC/2 A
Temperaturbereich	0°C bis +40°C

Technische Änderungen vorbehalten

Widch Lippert GmbH | D. Co KG | Christian-Henkell-Str. 12, D-13549 Berlin | T: +49 30 7573600 | F: +49 30 75736099 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIV-1 Intelliport Video-Innenstation

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/downloads/datenblaetter/datenblaetter-intelliport>