


Datenblätter Intelliport Sprechanlagen

Aussengeräte

Datenblatt



2,0 MP Mini-Hinterbau-Kamera für IP mit Nadelöhrobjektiv





Vorderansicht

Rückansicht

Beschreibung

- ▶ **Mini-Hinterbau-Kamera** mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit
- ▶ Wide Dynamik Range (WDR) mit hervorragender Low Light Empfindlichkeit
- ▶ Schutz gegen Beschädigung durch Abdeckung mit Spezialglas
- ▶ 2,0-Megapixel Full HD Netzwerk-Kamera mit Netzwerkanschluss

| | |
|-----------------------|-----------|
| Bezeichnung | KIC-3 |
| Produktversion | 2016 |
| Montageart | Hinterbau |
| Artikelnummer | 511.21.00 |

Produktspezifikation

| | |
|---------------------------|--|
| Bildsensor | 1/3" 3MP CMOS Sensor |
| Linse | 3,7 mm |
| Empfindlichkeit | 0,05 Lux / f1,2 |
| Videokompression | H.264, MJPEG |
| Auflösung | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 592, 800 x 480, 640 x 480 |
| Bildrate | 1 bis 30 fps |
| Video Streaming | Dual Stream |
| Protokoll | RTSP / FTP / SFTP / DHCP / DDNS |
| Sicherheit | Multi-Level-Zugriffskontrolle mit Passwortschutz |
| Vernetzung | RJ45 10M/100Mbps |
| Interface | RJ45, DC12V Jack |
| Stromversorgung | DC 12 V |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% (nicht kondensierend) |
| Größe (B x H x T) | 70 x 60 x 45 mm (inkl. Objektiv) |

Technische Änderungen vorbehalten

©lich Lippert GmbH & Co KG | Christian-Haackel-Str. 12, D-42369 Berlin | T: +49 30-73730-0 | F: +49 30-73730-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIC-3 Intelliport Hinterbau-Farbkamera

KIT-1 Intelliport Digitale Türstation mit Touch-Panel



Beschreibung

- ▶ Digitale Türstation mit 6,4 Zoll Touch Display für das System Intelliport
- ▶ Telefonbuch für bis zu 2000 Teilnehmer mit Suchfunktion über Alphabet oder Verzeichnisse
- ▶ Individuelle Gestaltung der Bedienoberfläche (optional) mit komfortabler Nutzerführung
- ▶ Parametrierung über das Netzwerk per FTP und Excel
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich unter Verwendung des SIP-Protokolls
- ▶ Rufweiterleitung innerhalb der Telefonanlage und zu externen Zielen möglich, Mehrfach-Ziele unterstützt
- ▶ Kombination mit Netzwerkkamera KIC-1 mit separatem Netzwerkkabel
- ▶ Verwendung externer Kamera: möglich

Produktspezifikation

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | Digitale Türstation mit berührungsempfindlicher Oberfläche |
| Typ | KIT-1 |
| Artikelnummer | 515.13.00 |
| Produktversion | 2.012 |
| Montageart | Hinterbau |
| Gehäuse | Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Bronze |

Abmessungen: Bildfläche: B x H 90 x 132 (mm)

Besonderheiten Große Helligkeit von 800 cd für die Nutzung im Tageslicht

Parametrierung Via Netzwerk

Spannungsversorgung PoE und 24 VDC

Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C

Technische Änderungen vorbehalten

© Ulrich Lippert GmbH & Co KG | Christian-Brosikel-Str. 12, D-12349 Berlin | T +49 30-75760-0 | F +49 30-75760-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIT-1 Intelliport Hinterbau-Touchpanel für digitale Türstation

Innenstationen

KIV-1 Intelliport Video-Innensprechstelle



Beschreibung

- ▶ Video-Freispredstelle netzwerkfähig mit PoE-Versorgung für das System Intelliport
- ▶ berührungsempfindliches TFT-Display 7 Zoll = 17,8cm Diagonale
- ▶ intuitive Bedienung der umfangreichen Funktionen
- ▶ Parametrierung über Web-Interface
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich

Produktspezifikation

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt | IP-Video-Freispredstelle |
| Typ | KIC-1 |
| Artikelnummer | 513.10.21 (Edelstahl-Front) |
| Produktversion | 2012 |
| Montageart | Unterputz, Hohlwand, Aufputz, Tischgerät, Pulteinbau |
| Gehäuse | Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Alu eloxiert in verschiedenen Farben, auf Wunsch lackiert in RAL-Farben |
| Abmessungen: | Front: B x H 225 x 155 (mm) Einbautiefe 36 mm |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Lautstärke für Klingelton, Hören und Sprechen, 17 Sprachen vorinstalliert |
| Besonderheiten | Große Schrift und Umschaltung auf Linkshandbedienung möglich |
| Parametrierung | Web-Interface |
| Leistungsaufnahme | <2 Watt im Standby, max. 6 Watt |
| Spannungsversorgung | PoE oder 12 VDC |
| Funktionen | Sprechen, Türöffnen, Etagenruf mit Rufunterscheidung mit je 5 Tönen für Haus- und Etagenruf frei wählbar, Upload eigener Klingeltöne möglich, Portamat-Funktion, Push-To-Talk bei erhöhtem Lärmpegel im Außenbereich, Rufanschaltrelais integriert, potentialfreie Taste, weitere Sonderfunktionen nutzbar |
| Sonderfunktionen | direktes Anzeigen des Kamerabildes Zusätzliche Schaltfunktionen, Internes Sprechen |
| Schaltkapazität | max. 2 x 36 VDC/2 A |
| Temperaturbereich | 0°C bis +40°C |

Technische Änderungen vorbehalten

Widch Lippert GmbH | D. Co KG | Christiaan-Henkels-Str. 12, D-13249 Berlin | T: +49 30 7573600 | F: +49 30 75736099 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIV-1 Intelliport Video-Innenstation

21.11.2024

<https://www.lippert.berlin/downloads/datenblaetter/datenblaetter-intelliport>