

# FPM-SL Fingerscanner für Hinterbau

## Produktinformationen

Artikelnummer 13022

### Beschreibung

Der Fingerscanner dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren sowie Garagentoren. Das Set besteht aus dem eigentlichen Fingerscanner und der Steuereinheit, die für die Hutschiene-Montage im Schaltschrank vorgesehen ist.

Steuereinheit mit 2 Schaltausgängen. Pro Steuereinheit kann nur 1 Fingerscanner betrieben werden.

- für alle STR- und Lippert Designlinien
- auch separate Montage möglich
- Scanmodul zum Lesen des Fingerabdrucks
- im Grundpaket als komplette Stand-Alone Lösung, einschließlich externem Steuermodul (Inneneinheit)

### Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgang ein potentialfreier Schaltkontakt: 250 V AC, max. 5 A
- erforderliche Spannungsversorgung der Inneneinheit: 12V/ AC
- Leistungsaufnahme: ca. 1 W
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Steuereinheit für Hutschiene-Montage, 3 TE
- Speicherkapazität: 80 Finger bzw. 20
- Personenstromausfallsicherheit und Manipulationsschutz
- empfohlene Einbauhöhe ca. 135 cm



## Montagearten

Hinterbau-Montage

## Produktfotos



schwarz



weiß

## Produktvarianten

### Downloads

- **Fingerprint für Qwikbus-Audioanlagen** 0.2 MB
- **Fingerprint für Qwikbus-Videoanlagen** 0.21 MB
- **FPM Fingerprint** 0.58 MB
- **FPM Bedienungsanleitung** 2.29 MB
- **Qwikbus Zutrittskontrolle** 0.43 MB
- **Intelliport Zutrittskontrolle** 0.83 MB

16.07.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>